

CAHIER DES CHARGES - DALLES GAZON CLASSIQUES 60X40 AVEC RAINURES GAND - STANDARD

CAHIER DES CHARGES

Pour les dimensions et les couleurs de nos dalles gazon nous référons aux pages suivantes.

A chaque côté supérieure de la dalle gazon il y a 8 perforations avec diamètre égal (90 x 90 mm). 6 demi-creux sont pourvus aux côtés des dalles. Donc des creux verticaux pareils sont formés en jonction des dalles gazon. En plus, les dalles sont munies de rainures longitudinales. Après la construction les creux sont remplis avec du matériel de coulis avec une capacité de drainage (p.ex., calibre 1/3 ou 2/5) ou de la terre arable pour la croissance de l'herbe.

Les pavés et dalles sont fabriqués selon le principe de pré-compactage. La couche d'usure et la couche sous-jacente sont assemblées en une seule opération et sont indissolublement liées. La structure est compacte et homogène.

La composition du béton pour la fabrication de la couche sous-jacente consiste de ciment du type CEM II/B-S 52,5 et de grès. Cette roche sédimentaire offre une résistance extrême à l'abrasion, une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux influences chimiques.

La composition du béton pour la couche d'usure est à base de sable d'un bassin fluvial régional, de ciment du type CEM III/A 42,5 n la ou CEM I 52,5 BLANC (selon la couleur de la couche d'usure), d'adjuvants éventuels et de granulats finement broyés. La couleur de la couche d'usure est obtenue par l'addition de colorants anorganiques sur base d'oxydes métalliques. La couche d'usure est tout à fait colorée dans la masse.

Après fabrication, les pavés et dalles sont stockés pendant au moins 24 heures dans une chambre de durcissement conditionnée.

Les pavés et dalles sont fabriqués conformément à la norme PTV 126 (produits en béton pour pavages drainants) et portent le label BENOR.

Avant l'envoi de toute livraison, un échantillon de couleur doit être soumis à l'approbation de l'auteur du projet. La couleur et les dimensions correspondent à l'échantillon se trouvant au bureau de l'auteur du projet et/ou de l'administration.


PLOTS DE MARQUAGE (optionnel)

En posant les plots de marquage dans les perforations des dalles gazon, une ligne de guidage claire et durable est créée dans ces dalles gazon. Les plots de marquage sont faits d'une matière synthétique de haute qualité et munis à l'intérieur des côtes de renforcement. Donc ils supportent facilement la charge du trafic léger en stationnement.

DALLES GAZON CLASSIQUES 60X40 AVEC RAINURES GAND

Dimensions (Lxlxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Surface pour verdure (%)	Classe de charge
60x40x12 ¹	40,00	4,17	66,10	BC5

¹ Pour plus d'informations à propos de l'application, de la classe de résistance et de la pose de ce produit, veuillez prendre contact avec notre service commercial.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

CAHIER DES CHARGES - DALLES GAZON CLASSIQUES 60X40 AVEC RAINURES GAND - STANDARD

STRUCTURES

La ligne de produit Dalles gazon classiques 60x40 avec rainures Gand est disponible dans les structures suivantes:

Standard	Apparence bétonné, gris ou coloré
----------	-----------------------------------

COULEURS

STANDARD



Gris

Anthracite

Rouge

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.