

CAHIER DES CHARGES - DALLES DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC - CAOUTCHOUC

CAHIER DES CHARGES

Pour les dimensions et les couleurs de nos pavés et dalles nous référons aux pages suivantes.

La composition du béton pour la fabrication de la couche sous-jacente consiste de grès. Cette roche sédimentaire offre une résistance extrême à l'abrasion, une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux influences chimiques.

Les dalles se composent d'une dalle trottoir en béton prévue d'une couche d'usure en caoutchouc durable et résistant à l'abrasion en styrène-butadiène (noir).

Après fabrication, les pavés et dalles sont stockés pendant au moins 24 heures dans une chambre de durcissement conditionnée.

Avant l'envoi de toute livraison, un échantillon de couleur doit être soumis à l'approbation de l'auteur du projet. La couleur et les dimensions correspondent à l'échantillon se trouvant au bureau de l'auteur du projet et/ou de l'administration.

DESCRIPTION DES COUCHES D'USURE

Noir

SPÉCIFICATIONS DU CAOUTCHOUC SBR :

- Matériau : polymère SBR [styrène-butadiène]
- Couleur : noir
- Dureté Shore : 75 +/- 5 °shore A [selon DIN 53505]
- Résistance à la traction : > 8 Mpa [DIN 53504]
- Allongement à la rupture par traction : > 200 % [DIN 53504]
- Résistance à l'usure : < 200 mm³ [selon DIN 53516]
- Résilience : < 35 % [selon DIN 53512]
- Empreinte résiduelle : < 20 % après 24h/70 °C < 15 % après 72h/21 °C [selon DIN 53517 A]
- Résistance à l'ozone : aucune attaque après 24h/25pphm/40°C/20 % [DIN 53509 T1]
- Résistance au vieillissement : 7d/70 °C [selon DIN 53508]
- Variation de la dureté : +/- 5 °shore A
- Variation de la résistance à la traction : +/- 15 %
- Variation de l'allongement à la rupture : +/- 20 %

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

CAHIER DES CHARGES - DALLES DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC - CAOUTCHOUC

DALLES DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC 30X30

Dimensions (Lxlxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)
30x30x8 ¹	11,80	11	4/4

¹ Couleur standard: noir.



STRUCTURES

La ligne de produit Dalles de sécurité en caoutchouc est disponible dans les structures suivantes:

Caoutchouc	Revêtement en Butadiène Styrène (SBR), collée sur une dalle
------------	---

COULEURS

CAOUTCHOUC



Noir

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.