

## CAHIER DES CHARGES - 30X10 0,5/0,5 TYPE ID1 OPTILUX - OPTILUX

### CAHIER DES CHARGES

Pour les dimensions et les couleurs de nos éléments linéaires nous référons aux pages suivantes.

Les éléments linéaires sont fabriqués selon le principe de pré-compactage. La couche d'usure et la couche sous-jacente sont assemblées en une seule opération et sont indissolublement liées. La structure est compacte et homogène.

La composition du béton pour la fabrication de la couche sous-jacente consiste de grès. Cette roche sédimentaire offre une résistance extrême à l'abrasion, une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux influences chimiques.

La couche d'usure se compose de ciment du type CEM I 52,5R BLANC, d'adjuvants éventuels et de granulats de pierre naturelle blanche finement broyé, à valeurs de réflectance prouvées. En ajoutant une quantité de sable brillant Mica, on obtient la réflectance et la meilleure visibilité de la couche d'usure Optilux. La couleur de la couche d'usure est renforcée par l'addition de colorants anorganiques sur base d'oxydes métalliques.

Pour accentuer et rendre visible les granulats naturels à la couche d'usure, cette couche est légèrement lavée après la production.

Après fabrication, les éléments linéaires sont stockés pendant au moins 24 heures dans une chambre de durcissement conditionnée.


Les éléments linéaires sont fabriqués conformément à la norme NBN EN1340 et portent le label BENOR.

Avant l'envoi de toute livraison, un échantillon de couleur doit être soumis à l'approbation de l'auteur du projet. La couleur et les dimensions correspondent à l'échantillon se trouvant au bureau de l'auteur du projet et/ou de l'administration.

### ÉLÉMENTS DROITS

Dimensions (hxlxL cm)	Poids (kg)	Chanfrein (cm)
30x10x100 <sup>1</sup>	108,00	0,5/0,5

<sup>1</sup> D'autres types de bordures en version Optilux sont également disponibles sur demande.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

## CAHIER DES CHARGES - 30X10 0,5/0,5 TYPE ID1 OPTILUX - OPTILUX

### STRUCTURES

La ligne de produit 30x10 0,5/0,5 Type ID1 Optilux est disponible dans les structures suivantes:	
Optilux	Béton avec des granulés réfléchissants la lumière

### COULEURS

#### Optilux



Blanc

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.