

## CAHIER DES CHARGES - DALLES À TRIANGLE DE PRIORITÉ - STANDARD

### CAHIER DES CHARGES

Pour les dimensions et les couleurs de nos pavés et dalles nous référons aux pages suivantes.

Les dalles à triangle de priorité se distinguent par un print de sécurité noir et blanc sous la forme d'une 'dent de requin'. Ces dalles à triangle de priorité sont employées aux routes à priorité.

Les pavés et dalles sont fabriqués selon le principe de pré-compactage. La couche d'usure et la couche sous-jacente sont assemblées en une seule opération et sont indissolublement liées. La structure est compacte et homogène.

La composition du béton pour la fabrication de la couche sous-jacente consiste de ciment du type CEM II/B-S 52,5 et de grès. Cette roche sédimentaire offre une résistance extrême à l'abrasion, une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux influences chimiques.

La composition du béton pour la couche d'usure est à base de sable d'un bassin fluvial régional, de ciment du type CEM III/A 42,5 n ou CEM I 52,5 BLANC (selon la couleur de la couche d'usure), d'adjuvants éventuels et de granulats finement broyés. La couleur de la couche d'usure est obtenue par l'addition de colorants anorganiques sur base d'oxydes métalliques. La couche d'usure est tout à fait colorée dans la masse.


Après fabrication, les pavés et dalles sont stockés pendant au moins 24 heures dans une chambre de durcissement conditionnée.

Les pavés et dalles sont fabriqués conformément à la norme NEN EN1339.

Avant l'envoi de toute livraison, un échantillon de couleur doit être soumis à l'approbation de l'auteur du projet. La couleur et les dimensions correspondent à l'échantillon se trouvant au bureau de l'auteur du projet et/ou de l'administration.


### DALLES À TRIANGLE DE PRIORITÉ 30X30

| Dimensions (Lxlxh cm) | Type                | Poids (kg) | Chanfrein (mm) | Pièces par m <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 30x30x6               | avec triangle blanc | 12,69      | 3/3            | 11                        |



### DALLES À TRIANGLE DE PRIORITÉ 50X50

| Dimensions (Lxlxh cm) | Type                | Poids (kg) | Chanfrein (mm) | Pièces par m <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 50x50x9,5             | sans triangle       | 55,81      | 5/5            | 4                         |
| 50x50x9,5             | avec triangle blanc | 55,81      | 5/5            | 4                         |



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

## CAHIER DES CHARGES - DALLES À TRIANGLE DE PRIORITÉ - STANDARD

### STRUCTURES

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| La ligne de produit Dalles à triangle de priorité est disponible dans les structures suivantes: |                                   |
| Standard  | Apparence bétonné, gris ou coloré |

### COULEURS

#### STANDARD



Gris

Anthracite

Blanc

Jaune-bronze

Rouge

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.