


FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PALISSADES


PALISSADE RONDE AVEC ENCOCHE 11

Hauteur totale (cm)	Diamètre (cm)	Poids (kg)
40	11	8,00
60	11	12.50




PALISSADE RONDE AVEC ENCOCHE 15

Hauteur totale (cm)	Diamètre (cm)	Poids (kg)
40	15	15,50
60	15	23,00
80	15	30,50
100	15	39,50



PALISSADE RONDE AVEC ENCOCHE 20

Hauteur totale (cm)	Diamètre (cm)	Poids (kg)
60	20	42,00
80	20	57,00
100	20	72,00
120	20	86,00
150	20	84,00
180	20	116,00
200	20	123,00



STRUCTURES

La ligne de produit Palissades est disponible dans les structures suivantes:	
Standard	Apparence bétonné, gris ou coloré









Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.



FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PALISSADES

COULEURS

STANDARD



Gris

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

QUALITÉ

Stradus Infra s'engage à proposer des produits et des solutions de qualité supérieure. Nous plaçons la barre toujours plus haut, en étoffant nos connaissances et en offrant une formation continue à notre personnel. La maîtrise et l'amélioration de la qualité ont toujours fait partie de la culture de notre organisation. Nos produits sont tous certifiés CE et sont, dans la mesure du possible, fournis avec un label BENOR, un label KOMO ou un label Deutsche Überwachung. Constituant une certification volontaire, ces labels confirment que le fabricant réalise correctement ses contrôles industriels internes et que les performances qu'il déclare sont conformes aux normes. Pour le contrôle externe périodique, des organismes mandatés vérifient l'application correcte du contrôle industriel interne par le fabricant et prélèvent les échantillons nécessaires pour effectuer des essais de contrôle.















Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.